




K&B Bedientableau 4+1+1

- LED beleuchtete Auswahlkosten für max. 4 Kameras
- LED beleuchtete Taste für z.B. externen Video-Quad-Verteiler
- Drehpotentiometer für Dimmung der LED Beleuchtung
- Proportional Joystick für die Ansteuerung von PTZ-Dome- und Zoom-Kameras
- Abmessungen: 120 x 120 mm

(Für die Steuerung wird zusätzlich das Alphacam AHD CCTV 4ch Video Interface sowie das Alphacam AHD CCTV Control Interface benötigt)



K&B Bedientableau 8+2+1

- LED beleuchtete Auswahlkosten für max. 8 Kameras
- LED beleuchtete Auswahlkosten für z.B. 2 externen Video-Quad-Verteiler
- Drehpotentiometer für Dimmung der LED Beleuchtung
- Proportional Joystick für die Ansteuerung von PTZ-Dome- und Zoom-Kameras
- Abmessungen: 120 x 120 mm

(Für die Steuerung wird zusätzlich das Alphacam AHD CCTV 8ch Video Interface sowie das Alphacam AHD CCTV Control Interface benötigt)

Die Alphonatron Alphacam AHD Kamera Linie ist eine neue Serie mit verschiedenen Kameras bestehend aus Festfokuskameras, Zoomkameras und PTZ-Dome-Kameras. Zur Steuerung der Zoom- und PTZ-Kameras wurden verschiedene Schnittstellen entwickelt. Die Steuerung der Kameras kann über das vorhandene Koaxialkabel erfolgen vorausgesetzt, dass die maximale Länge bei RG59/BU Koaxialkabel nicht 300 Meter überschreitet.



Alphonatron Alphacam AHD CCTV 4ch Video Interface

- Anschluss für bis zu 4 Alphacam Fix-, Zoom- oder PTZ-Dome AHD Kameras
- Steuerung der Alphacam über Koaxialkabel oder über RS485 2-Draht Steuerleitung (CAN Bus)
- 2 Schleifenausgänge (Loop Out) je Kameraeingang
- DVR/Quad-Retoure Eingang
- Ausgang für ausgewählte Kamera 1 - 4
- Spannungsversorgung 12 - 30 VDC
- Hutschienenmontage



Alphonatron Alphacam AHD CCTV Control Interface

- Anschluss für bis zu 16 Auswahlkosten (Kameras/Presets)
- Anschluss für bis zu 16 LED's (Beleuchtung Taster)
- Anschluss für Proportional Joystick zur Steuerung der ausgewählten Kamera
- Anschluss für externen Dimmer
- Wird über den CAN Bus mit dem Alphacam AHD CCT 4ch Video Interface verbunden
- Es können bis zu 3 Stück Alphacam AHD CCTV Control Interface kombiniert werden (z.B. Steuerhaus, Nockfahrstand BB und STB)
- Spannungsversorgung 12 - 30 VDC
- Hutschienenmontage