

6 Watt Sendeleistung Float'n-Flash 12 Stunden Betriebsdauer

**Große Tasten und
griffiges Gehäuse**

6 W Sendeleistung

700 mW NF-Leistung

**Mehr als 12 Stunden*
Betrieb möglich**

(mit Akkupack BP-296)

* TX : RX : Stand-by = 5 : 5 : 90.

**Kanal-History-Funktion
speichert die letzten fünf Kanäle
für einfache Anrufwiederholungen**

Float'n-Flash-Funktion

Das Handfunkgerät treibt mit blinkender LED an der Wasseroberfläche und lässt sich so bei Dunkelheit leichter wiederfinden.



Float'n-Flash-Funktion (Vorder-/Rückseite)



QR-Code scannen
und Video ansehen!



WEITERES

- Staubgeschützt und wasserdicht gemäß IP57 (30 Minuten in 1 m Tiefe)
- Alarmfunktion bei sinkender Akkuspannung
- Funktion zur vorübergehenden Anhebung der Lautstärke bzw. zur Stummschaltung
- AquaQuake™-Funktion zur Vermeidung von Klangbeeinträchtigungen durch in den Lautsprecher eingedrungenes Wasser
- Zwei- und Dreikanalwache
- Vorzugskanal-Funktion
- Schnellzugriff auf Kanal 16 und den Anrufkanal
- Austauschbarer Li-Ionen-Akkupack BP-296 im Lieferumfang enthalten

ZUBEHÖR

Zubehörteile sind in einzelnen Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler.

AKKUPACK	BATTERIEBEHÄLTER	LADEGERÄT	NETZADAPTER
			
BP-296 aufladbar, Li-Ion, 3,6 V, 2350 mAh (typ.), 2200 mAh (min.)	BP-297*1 für 3 AAA(LR03)-Alkalinebatterien Ausgangsleistung: 1 W	BC-235 Tischlader, wie im Lieferumfang enthalten	BC-217SE*2 zur Nutzung mit dem BC-235, wie im Lieferumfang enthalten

*1 Das IC-M37E schwimmt an der Wasseroberfläche, wenn es mit AAA-Batterien betrieben wird. Da das Gewicht der Batterien je nach Hersteller etwas variiert, prüfen sie vor deren Nutzung die Schwimmfähigkeit des IC-M37E in flachem Wasser.

*2 Je nach Version nicht oder in anderer Ausführung im Lieferumfang enthalten.

LAUTSPRECHERMIKROFON	GÜRTELCLIP	ANTENNE
		
HM-213 Staubge- schützt und wasserdicht gemäß IP57. Schwimmt mit dem Handfunk- gerät an der Wasseroberfläche.	MB-133 wie im Lieferumfang enthalten	FA-SC59V wie im Lieferumfang enthalten



Der holografische Aufkleber „GENUINE Hologram Label Attached“ befindet sich auf der Rückseite des Handfunkgeräts unter dem Akkupack. Weitere Informationen dazu auf:
<http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		
Frequenzbereich	TX RX	156,000–161,450 MHz 156,000–163,425 MHz
nutzbare Kanäle	Int. und ATIS*-Kanäle * je nach Version	
Modulation	16K0G3E	
Stromaufnahme (bei 3,7 V DC)	TX (6,0/1,0 W Sendeleistung) RX (max. NF-Leistung) (max. NF-Leistung)	2,75 A/1,0 A 0,4 A (interner Lautsprecher) 0,2 A (externer Lautsprecher)
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +55 °C	
Antennenimpedanz	50 Ω	
Abmessungen (B × H × T) (ohne vorstehende Teile)	59,7 mm × 140,5 mm × 38,7 mm	
Gewicht (etwa)	293 g (mit BP-296, Antenne und Gürtelclip)	
SENDER		
Sendeleistung (High/Low)	6 W/1 W	
max. Frequenzhub	±5 kHz	
Frequenzstabilität	±1,5 kHz	
Nebenaussendungen	0,25 µW	
EMPFÄNGER		
Empfindlichkeit (bei 20 dB SINAD)	-4 dBµ emf typ.	
Squelch-Empfindlichkeit	-5 dBµ emf typ. (Schaltschwelle)	
Nachbarkanalselektion	70 dB	
Nebenempfangsdämpfung	70 dB	
Intermodulation	68 dB	
Stör- und Rauschabstand	40 dB	
Ausgangsleistung (bei K = 10 %)	interner LS externer LS	700 mW typ. (an 8 Ω load) 200 mW (an 4 Ω load)

Die Messungen erfolgten entsprechend EN301 178.

Alle technischen Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

Anwendbare US-Militär-Spezifikationen und IP-Klassifizierung

Standard	MIL-810 G	
	Methode	Prozedur
Niedriger Druck	500.5	I, II
Hohe Temperatur	501.5	I, II
Niedrige Temperatur	502.5	I, II
Temperaturschock	503.5	I-C
Sonneneinstrahlung	505.5	I
Sprühregen	506.5	I, III
Luftfeuchte	507.5	II
Salznebel	509.5	–
Flugstaub	510.5	I
Eindringen von Wasser	512.5	I
Vibration	514.6	I
Stoß	516.6	I, IV

Erfüllt außerdem Anforderungen nach MIL-STD-810-C, -D, -E und -F.

Standard bezüglich eindringender Medien	
Wasser	Staubgeschützt und wasserdicht gemäß IP57 (30 Minuten in 1 m Tiefe)

Mitgeliefertes Zubehör:	
• Akkupack BP-296	• Tischlader BC-235
• Netzadapter BC-217SE*	• Antenne FA-SC59V
• Gürtelclip MB-133	• Handschlaufe
* Je nach Version nicht oder in anderer Ausführung im Lieferumfang enthalten.	

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder anderen Ländern. AQUAQUAKE ist eine Marke der Icom Inc. (Japan). QR Code ist eine Marke der DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Count on us!

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus
Germany
Telefon +49 (0)6196-76685-0 · Fax +49 (0)6196-76685-50
www.icomeurope.com · E-Mail info@icomeurope.com

Ihr Fachhändler: